

KOTELYZER[®] 70

半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を備えています。

コテライザーの標準型

使用用途: 一般業務向け(長時間の連続使用にもOK) (ライター着火式)

■ 品番: N-70A・N-70B ■ 品名: コテライザー70



■ 製品仕様

方式	ガス・触媒燃焼方式
全長(本体・コテ先)	約243mm
全体重量(空重量)	約90g
半田ゴテ (電気ゴテとして20W~80W)	約200℃~500℃
ホットブロー	約600℃
トーチ	約1300℃MAX
ガス充填量	約28ml
一回の充填での使用時間	約2時間

■ セット内容 70Aセット・70Bセット

品番	イラスト図	70A	70B	品名
70-01-01		○	○	コテ先
70-02		○		コテ先キャップ
70-07TU			○	トーチ用エゼクター
70-35			○	エゼクタースパナ
70-01-52		○	○	ホットブローチップ
70-01-55		○	○	ヒートシュリンク
7-40U			○	金属収納箱(小)
70-37			○	クリーナーケース(スポンジ付)
70-43			○	コテ置き台

■ オプション・パーツ(コテ先/ホットブローは90オート、70共通)

コテ先(鉛フリー対応)

 ● 70-01-01 18.5	 ● 70-01-02 18.5 φ3.3	 ● 70-01-03 18.5 45°	 ● 70-01-04 18.5 45°	 ● 70-01-05 18.5 φ3.5
 ● 70-01-06 17.5 45°	 ● 70-01-07 18.5 φ0.5	 ● 70-01-08 18.5 35°	 ● 70-01-09 18.5 35°	 ● 70-01-10 18
 ● 70-01-11 13	 ● 70-01-12 13 φ2	 ● 70-01-13 13 φ1.5	 ● 70-01-14 M4-P0.7	 ● 70-01-15 14.5 45°

ホットブローチップ



● 70-01-50 内径 φ1.7	● 70-01-51 内径 φ3.5	● 70-01-52 内径 φ4.0	● 70-01-53 内径 φ7.0
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

エゼクターユニット

● 70-07TU ● 70-07SU



ローレットキャップ

● 70-14



ヒートシュリンク

● 70-01-54(大) W=22
● 70-01-55(小) W=18




フック金具

● 70-52U



金属収納箱(小)

● 70-40U W=285



ホットナイフ(両刃)

● 70-01-16



コテ先キャップ

● 70-02



サスカバー

● 70-03

